


EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		INFORMACIÓN DEL PROCESO		
Proceso No.	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 112-2019			
Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☐ Invitación a Cotizar B. ☒ Evento Especial C. ☐ Otros mecanismos			
Objeto a contratar	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., VIGENTES Y LOS QUE LLEGAREN A SUSCRIBIR CELEBRADOS CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE LAS LOCALIDADES DE USAQUEN, ENGATIVA, TEUSAQUILLO, SUBA Y DEMAS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE ESE.			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN				
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN	
			Proponente 1	Proponente 2
			TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS NIT: 900259168-6	N/A N/A
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA		(NA)		
I. HABILITANTES JURÍDICO:	a). Carta de presentación de la propuesta (modelo anexo no 2 entregado por la subred) c) certificación de cumplimiento del pago de aportes parafiscales efectuado en los últimos seis (6) meses anexo no 3 entregado por la subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	2. compromiso anticorrupción (modelo anexo no. 4 entregado por la subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	3. certificado de existencia y representación legal / matrícula mercantil (expedición no mayor a treinta (30) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	4. Registro único de proponentes (expedición no mayor a noventa (90) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	5. fotocopia del registro único tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	6. fotocopia del registro de identificación tributaria - RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	7. fotocopia documento de identidad del representante legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN	
			Proponente 1	Proponente 2
			TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS NIT: 900259168-6	N/A N/A
I. HABILITANTES JURÍDICO	8. certificado antecedentes disciplinarios - procuraduría general de la nación de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	9. certificado antecedentes - contraloría general de la república de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	10. certificado antecedentes judiciales - policía nacional del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	11. certificado antecedentes - personería de bogotá d.c. del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	12. certificación bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	13. póliza de seriedad de la oferta. su cuantía no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta presentada por el oferente y su vigencia será de treinta (30) días contados a partir de la presentación de la oferta. a favor de la subred integrada de servicios de salud norte e.s.e. nit. 900.971.006-4	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:

OBSERVACIONES:
EVALUADORES

Nombre, cargo y firma
Evaluador criterio
Jurídico:

YULY KATERIN DAVILA MARIN / Profesional de Apoyo Administrativo/ Dirección de Contratación



 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	contratacion directa No. 112-2019 S.NTE
--------------------	---

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☒ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
------------------	--	---	---	--	--


Objeto a contratar	Suministro de dispositivos de asistencia personal en los grupos 1 y 2 para personas con discapacidad en cumplimiento con los convenios y/o contratos de los proyectos de inversion local de la subred integrada de servicios de salud norte ESE vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los fondos de desarrollo local de las localidades de usaquen, engativa, teusaquillo, suba y demas que conforman la subred norte.
---------------------------	--

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			TU SALUD H&G SAS		
			No. NIT: 900259168-6	No. NIT:	No. NIT:
HABILITANTES FINANCIEROS	Presentación de la totalidad de documentos solicitados	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	Indice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 1,65	1. Cumple Observación: Resultado:	1. Cumple Observación: Resultado:
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0,52	1. Cumple Observación: Resultado:	1. Cumple Observación: Resultado:
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del valor ofertado siempre y cuando supere el 10% del valor ofertado	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: \$1.217.850.060	1. Cumple Observación: Resultado:	1. Cumple Observación: Resultado:

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2018 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD SUBRED NORTE	
---	---------------------------------	---	---

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO- SARLAFT
INVITACION A COTIZAR-CONTRATACION DIRECTA No. 112 DE 2019

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS CON OCASIÓN DE LA INVITACION A COTIZAR-CONTRATACION
DIRECTA No. 112 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SALUD NORTE ESE VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CELEBRADOS CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE LAS LOCALIDADES DE USAQUEN , ENGATIVA, TEUSAQUILLO, SUBA Y DEMAS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.

VERIFICACION DOCUMENTACION SARLAFT

DOCUMENTACION REQUERIDA	1. TU SALUD H&G SAS NIT 900.259.168-6		
	REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO ORJUELA GUERRERO CC. 19'388.268 BOGOTA		
	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE
Oferta de Servicios	X	X	
Pago de Parafiscales	X	X	
Carta de Presentación de compromiso Anticorrupción	X	X	
Camara y Comercio	X	X	
Fotocopia del RUT	X	X	
Fotocopia del RIT	X	X	
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	X	X	
Certificado antecedentes fiscales- Procuraduría General de la Nación	X	X	
Responsables Fiscales - Contraloría General de la República	X	X	
Certificado antecedentes Disciplinarios- Personería de Bogotá	X	X	
Certificado antecedentes Penales- Policia Nacional de Colombia	X	X	
Formato Conocimiento del cliente o contraparte- empresa	X	X	
Información financiera	X	X	
Verificación en lista vinculante de la ONU-CLINTON	X	X	

OBSERVACION: LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS FORMATOS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/ CONTRAPARTE CUENTAN CON LA GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACION DE QUE TRATAN LAS LEYES 1266 DE 2008 Y 1581 DE 2012.

INFORME EVALUACION SARLAFT

La propuesta presentada por el oferente:

1. TU SALUD H&G SAS NIT 900.259.168-6, CUMPLE con la verificación de documentación requerida en el SARLAFT.

Fecha de la evaluación : 02 DE AGOSTO de 2019

Revisó:


ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SARLAFT

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CODIGO : AP-CT-F-07-03

VERSION : 3

PAGINA : 1 DE 3


FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 112 2019 S.NTE				
Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☐ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria Pública	D. ☒ Otros mecanismos
Objeto a contratar	Suministro de Dispositivos de asistencia Personal en los grupos 1 y 2 para personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Engativá, Teusaquillo, Suba y demás que conforman la Subred Norte.				

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			TU SALUD H&G S.A.S		
			No. NIT:900.259.168-6		
3. TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación o en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	DOCUMENTOS: 1. Registro de Inscripción a las buenas practicas de manufacturas según art.8 del Decreto 4725 del 2005 expedido por el INVIMA cuando corresponda a fabricantes. En lo correspondiente a los Distribuidores deberán anexar la carta de su fabricante.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	2. Registro Sanitario INVIMA para los ítems ofertados de los grupos de dispositivos de asistencia personal de protección en casa, soportes blandos (cuando aplique).	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	3. Autorización de comercialización cuando corresponda (Distribuidor) carta que demuestre la facultad de distribuir o comercializar, debidamente expedida por el fabricante o importador y donde se expresen los tiempos de garantías de los productos.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE (VER ANEXO)		
	4. Carta expedida por el oferente donde certifique su capacidad de almacenamiento de los productos ofertados y un stock para el cubrimiento de la necesidad de acuerdo a rotación y entrega oportuna de la ayuda técnica.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	5. Anexar las fichas técnicas del FABRICANTE de cada uno de los elementos ofertados (Dispositivos de asistencia personal) del grupo 1, en el cual contengan: Especificaciones Técnicas, Cuidados y Garantía.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE (VER ANEXO)		

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 11/10/2017



INFORMACIÓN DEL PROCESO	
--------------------------------	--

Proceso No.	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 112 2019 S.NTE			
Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☐ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Especial C. ☐ Convocatoria Pública D. ☒ Otros mecanismos			
Objeto a contratar	Suministro de Dispositivos de asistencia Personal en los grupos 1 y 2 para personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Engativá, Teusaquillo, Suba y demás que conforman la Subred Norte.			

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN				
-------------------------------------	--	--	--	--

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			TU SALUD H&G S.A.S No. NIT:900.259.168-6		
	5.1 Anexar las fichas técnicas del FABRICANTE de cada uno de los elementos ofertados (Dispositivos de asistencia personal) del grupo 2 , en el cual contengan: Especificaciones Técnicas, Cuidados y Garantía.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE (VER ANEXO)		
	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	CALIFICATORIO	30 PUNTOS		
	HOJAS DE VIDA	CALIFICATORIO	20 PUNTOS		
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			50 PUNTOS		

OBSERVACIONES:




EVALUADORES			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:  Jennifer Carolina García Sarmiento Profesional Especializado PIL	 Magaly Núñez Méndez Profesional Especializado PIL	 Nidia Doza Pinzon Profesional Especializado PIL	

ANEXO EVALUACIÓN TÉCNICA

ANEXO EVALUACIÓN TÉCNICA

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN
			Proponente 1
			TU SALUD H&G S.A.S
			No. NIT:900.259.168-6
3 TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en	DOCUMENTOS: 1. Registro de Inscripción a las buenas prácticas de manufacturas según art.8 del Decreto 4725 del 2005 expedido por el INVIMA cuando corresponda a fabricantes. En lo correspondiente a los Distribuidores deberán anexar la carta de su fabricante.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE
	2. Registro Sanitario INVIMA para los ítems ofertados de los grupos de dispositivos de asistencia personal de protección en casa, soportes blandos (cuando aplique).	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE
	3. Autorización de comercialización cuando corresponda (Distribuidor) carta que demuestre la facultad de distribuir o comercializar, debidamente expedida por el fabricante o importador y donde se expresen los tiempos de garantías de los productos.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE
	4. Carta expedida por el oferente donde certifique su capacidad de almacenamiento de los productos ofertados y un stock para el cubrimiento de la necesidad de acuerdo a rotación y entrega oportuna de la ayuda técnica.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE

Lucy

la Invitación o en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	5. Anexar las fichas técnicas de cada uno de los elementos ofertados en el cual contengan: Especificaciones Técnicas, Cuidados y Garantía.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE
	EXPERIENCIA DEL OFERENTE Puntaje 30 puntos total (para 10 puntos por cada certificación) *Como experiencia, el proponente deberá acreditar que tiene como mínimo 5 años de antigüedad en su constitución de la empresa contados a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil, para las personas jurídicas. La información para la verificación será tomada de los datos contenidos en la información de constitución contenida en los certificados de existencia y representación y/o inscripción en el registro de proponentes. *Las personas naturales, deberán acreditar que tiene como mínimo 5 años de experiencia profesional, contados a partir de la matrícula profesional. En el caso de unión temporal o consorcio, la experiencia será la sumatoria de cada uno de los integrantes del mismo. para un total de cinco (5) años como mínimo.	CALIFICATORIO	30 PUNTOS (PRESENTA CUATRO CERTIFICACIONES FOLIOS 91 al 97 QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN TIEMPO (ULTIMOS 5 AÑOS Y LA SUMATORIA ES DEL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO)
	*El proponente deberá cumplir con mínimo tres (3) certificaciones de experiencia dentro de los últimos 5 años cuyo objeto comprenda el suministro establecido en la presente convocatoria y la sumatoria de las mismas sumen un monto mínimo del cien por ciento del presupuesto asignado para este proceso.		
	HOJAS DE VIDA	CALIFICATORIO	20 PUNTOS PRESENTA TRES HOJAS DE VIDA DE DOS PROFESIONALES FOLIO No. 98 AL 139
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			50 PUNTOS
 Jennifer Carolina García Sarmiento Profesional Especializado PIL		 Magaly Núñez Méndez Profesional Especializado PIL	
		 Nidia Daza Pinzon Profesional Especializado PIL	

Rup


		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 112 2019 ANEXO FICHAS TÉCNICAS	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
OBJETO A CONTRATAR			
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaqué, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.			
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR			
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1
			TU SALUD H&G S.A.S
GRUPO 1: LÍNEA DE AYUDAS DE MOVILIDAD			
1	ASIENTO DE DUCHA SIN ESPALDAR	Fabricado en aluminio de alta calidad liviano o acero inoxidable. Asiento de plástico cóncavo antideslizante (blanco), con agarraderas tipo asas incorporadas, con orificios de desagüe. Resistente al peso hasta 110 kg. Con regatones de succión. No tiene espaldar. Las patas son graduables en altura de 14" a 20" por medio de pines antioxidables. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura.	CUMPLE
2	COCHE NEUROLÓGICO	COCHE NEUROLÓGICO: Todos los coches deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Estatura máxima de 1,20 metros. Resistente al peso hasta 150 kg. Liviano en aluminio, resistente al agua, anticorrosivo, acabado en Pintura Electrostática u homeada de alta resistencia. Estructura totalmente plegable para su cómoda transportación. Sistema de graduación para el crecimiento (Regulación progresiva de la profundidad del asiento, ancho, altura del espaldar y longitud de la pierna). Ruedas traseras de 10", 12" o 14" inflables en poliuretano antipinchaduras. Rin Aluminio, manzanas de Acero con RODAMIENTOS. Ruedas delanteras de 6" con fenedor en Aluminio y Rodamientos. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema HIDRAULICO de múltiples posiciones. Apoyapiés Elevables desde 0 a 90 grados. Graduables en altura, basculable, plataforma abatible de Polipropileno de alto impacto. Tapizado en Iona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos.COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma inyectada con características de memoria densidad (40), en asiento y espaldar. Fijación mediante velcro. Con Tapes laterales en Cadera, estos Soportes laterales de Tronco, acolchados, graduables en altura(el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales, los soportes de Tronco y Cabeza solo si se requieren. Forro de cremallera para su fácil Higiene. Frenos de acero cromados en las ruedas traseras. CAPOTA plegable para Protección del sol y la lluvia, MALETERO. Bolsillo en el espaldar. Protector plástico transparente contra la intemperie. Removible mediante cremallera, Fácil de plegar y guardar. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Apoyacabezas tipo mariposa, Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurlido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Ruedas delanteras Inflables 6x1 1/4" para aliviar la presión del terreno. Ruedas traseras 12" en Poliuretano Anti-pinchaduras. Ruedas traseras de 16" inflables y Ruedas delanteras Inflables 8x1 1/4" para Todoterreno. Sistema de frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación. Alta eficiencia, debe llevar el logo del FDL y la	CUMPLE
3	SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA	Con estructura en tubo plástico resistente y liviano con malla sanitaria con revestimiento vinílico antilfuido, árnes o cinturones de seguridad, lavables, livianas lavables con control o sin control cefálico, con graduación de 0º a 90º en espaldar y apoya-pies, con sistemas de correas en pectoral, piernas y almohadillas en cabecera. Patas antideslizantes con graduación de altura. En tamaño pequeña, mediana y grande. Para personas que no pueden optar la posición sedente. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla.	CUMPLE
4	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO BÁSICA	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3,17 mm y/o 1" calibre 2,14mm Ruedas traseras de 22", 24" o 26" Inflables, con aro propulsor en acero niquelado. Taloneras independientes en cada pie, pernera ancha y acolchada de 10 cm, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 4", 6" y 8", con tenedores de acero cromados y ajustables para este tipo de llantas y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en Iona o cordobán reforzado, Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles y graduación de altura deben ser elevables y/o abatibles y/o de plataforma única y/o desmontables. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada, removible o abatible. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico a 45 o 90 grados acolchado (no riata) con hebilla de seguridad y/o arnés torácico de sujeción de acuerdo al requerimiento del usuario. Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en ruedas traseras. Frenos Aluminio Manillar largo o corto de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafiado. Peso aprox.: 16 Kg.Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.	CUMPLE
5	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3,17 mm y/o 1" calibre 2,14mmRuedas traseras de 22", 24" y 26" Inflables, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 4", 6" y 8", con tenedores de acero cromados y ajustables a este tipo de llantas y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tubo de 1" o 1/4". Tapizado en Iona o cordobán reforzado, Cinturón a 45 o 90 gradosTornillos pasantes de Seguridad. Correas en apoyapiés, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles y graduación de altura deben ser elevables y/o abatibles y/o de plataforma única y/o desmontables. Graduación de altura. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x1 1/4" inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno. Taloneras independientes en cada pie. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado (no riata). Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manillar largo o corto de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafiado. Peso aprox.: 16 Kg. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. debe llevar doble refuerzo Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador, llantas antilvuelco, atril, espaldar reclinable, mesa de trabajo en acrílico, tope abductor, Aro propulsor con tapas y/o recubierto en goma, tensión regulable, Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x1 1/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno y sobre peso.	CUMPLE

Salud

		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 112 2019 ANEXO FICHAS TÉCNICAS	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
OBJETO A CONTRATAR			
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaqué, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.			
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR			
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1
			TU SALUD H&G S.A.S
6	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA PLEGABLE	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco PLEGABLE en tubo de ALUMINIO, Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24- 25" inflables, corazas importadas 24X1, 25X1", manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4", 5", 6" o 8". Tenedores de ALUMINIO.Cinturón Pélvico acolchado (no riata),debe llevar doble refuerzo Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado con 6 puntos de agarre. Con camber DE 0, 3 Y 6 GRADOS. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Cinturón de seguridad con broche de seguridad de 45 y/o 90 grados. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Rin de doble pared. Apoyapiés Monobloque Removible o de Plataformas independientes. Con ruedas antivuelco, peñera ancha acolchada de 10 cm. Graduación de Altura. Apoyabrazos Removibles, con Pin Seguro y/o con laterales en lona y/o aluminio con cobertura y/o pestaña. Frenos Aluminio Manillar Corto, con barra de contacto en acero grafilado y/o tipo tijera Peso aprox.: 12 Kg. Con o sin manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador y la necesidad del usuario, que sera especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Bolsillo en Espaldar. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en las llantas traseras.	CUMPLE
7	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA MARCO FIJO	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco FIJO en tubo de ALUMINIO de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24- 25" inflables, corazas importadas 24X1, 25X1", manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4", 5", 6" o 8". Tenedores de ALUMINIO.Cinturón Pélvico acolchado (no riata),debe llevar doble refuerzo Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado y/o con 6 puntos de agarre. Con camber DE 0, 3 Y 6 GRADOS. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Cinturón de seguridad con broche de seguridad de 45 y/o 90 grados. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Rin de doble pared. Apoyapiés Monobloque Removibls. Con ruedas antivuelco, peñera ancha acolchada de 10 cm. Graduación de Altura. Con laterales en lona y/o aluminio con cobertura y/o pestaña. Frenos Aluminio Manillar Corto, con barra de contacto en acero grafilado y/o tipo tijera Peso aprox.: 12 Kg. Con o sin manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador y la necesidad del usuario, que sera especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Bolsillo en Espaldar. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en las llantas traseras. Espaldar con tensión regulable. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x1 1/4" inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" inflables para aliviar la presión del terreno y sobrepeso. Accesorio: RESPALDO ANATÓMICO RIGIDO: Respaldo de ajuste a la silla de altura ajustable, angulación con respaldo alto y bajo, agaraderas para cuidador, compatible con basculación en las agaraderas	CUMPLE
8	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO BÁSICA	SILLA NEUROLOGICA BASCULANTE ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco MONOBLOQUE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mmacabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6", 8", con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 kg. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Cálzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo). Cálzón anti-escurrido. Abductor de Cadera desmontable. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cola pies, Banda Cefálica. Con soportes laterales que tengan cobertura en espuma de memoria Contramarcado con logotipo de la ESE full color. Placa numerada de identificación.	CUMPLE
9	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA NEUROLOGICA BASCULANTE ALUMINIO Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del BAT Marco MONOBLOQUE en ALUMINIO acabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16" Inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6", 8", con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 kg.Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bata de Oxígeno, cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Cálzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo). Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cola pies, Banda Cefálica. Accesorios: Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura[el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitirle amplio rango de movimiento] ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescripción por los profesionales. . Apoyabrazos abatibles, con Graduación de altura. Base abullonada de apoyabrazos ancha y extra larga en Poliuretano. Ruedas traseras de 12, 20" inflables. Ruedas delanteras Inflables o macizas de 24, 25, 26" con Aro impulsor. Aros impulsores de 24" con cobertura de caucho para facilitar el agarre. Aros impulsores tipo Náutico con topes para facilitar la impulsión de la silla. . Sistema de frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación. Alta eficiencia. Ruedas delanteras Inflables 8x11/4, 8x2" para aliviar la presión del terreno. Ruedas delanteras macizas 8x2" para sobre peso. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full	CUMPLE


		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 112 2019 ANEXO FICHAS TÉCNICAS	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E S E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
OBJETO A CONTRATAR			
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Teusaquilla y demás que conforman la Subred Norte.			
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR			
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1
			TU SALUD H&G S.A.S
10	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR - ALUMINIO	SILLA DE RUEDAS CUIDADOR EN ALUMINIO:Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras neumáticas de 16 ó 18 pulgadas según la necesidad del usuario, con eje de desmonte rápido con tapa Hongo de fácil operación , manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8", con tenedores de acero cromados y BALINERAS.Tapizado en lona o cordoban reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado con hebilla de seguridad. Bolsillo en Espaldar. Taloneras independientes en cada pie. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manillar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 kg.Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno. Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x1 1/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.	CUMPLE
11	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco PLEGABLE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de ALUMINIO. Ruedas delanteras macizas de 6" o 8", con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. Apoya Cefálico extraíble o Abatible.COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoya cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados. Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 16-22 kg. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxígeno. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura. Cinturón Pélvico sencillo. Cinturón pélvico cuatro puntos. Calcón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos. Correas cola pies. Banda Cefálica, y marcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Accesorios: Mesa de trabajo	CUMPLE
12	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR - ALUMINIO	SILLA DE RUEDAS CUIDADOR EN ALUMINIO:Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras neumáticas de 16 ó 18 pulgadas según la necesidad del usuario, con eje de desmonte rápido con tapa Hongo de fácil operación , manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8", con tenedores de acero cromados y BALINERAS.Tapizado en lona o cordoban reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado con hebilla de seguridad. Bolsillo en Espaldar. Taloneras independientes en cada pie. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manillar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 kg.Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno. Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x1 1/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.	CUMPLE
13	SILLA DUCHA PLEGABLE	Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg; apoya brazosabatibles, apoya pies fijos unificado o separados abatibles. Con chupas de adhesión al piso y/o con ruedas antibacteriales cada una con su freno de acuerdo al requerimiento del usuario. Diseñada especialmente para ambientes de alta humedad. acabado pintura electrostática. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar, con correa de sujeción a 45º según requerimiento del usuario.	CUMPLE
14	SILLA SANITARIA BARIATRICA IMPORTADA	Marco en acero y pintura electrostática, altura ajustable. con cubeta y tapa, capacidad de soporte hasta 220 Kg. Importado.	CUMPLE
15	SILLA SANITARIA BASCULABLE junior, pediátrica o adulto	Fabricada en tubería de acero inoxidable de alta resistencia al peso hasta 130 kg., con sistema de basculamiento entre 90° a 160°, anticorrosivo. acabado pintura electrostática u hornizada. , descansapiés graduables en altura, movibles, con o sin descansabrazos. (abatibles con pin de seguridad) , ruedas de 3 pulgadas plásticas antibacterial con freno.Con arnés de sujeción. Asiento y espaldar estructura completa fabricado en plástico resistente y lavable. Con vasenilla tipo pato, apoyacabezas removible, graduable en altura y profundidad, apoyapiés unificado plegable a la silla. En caso de usuarios que no requieran apoyapiés se solicitará malla protectora en pantorrilla. Barra metálica en respaldo inferior en el cual el cuidador pueda apoyar el pie para bascular la silla con facilidad. puede o no incluir pato coprológico. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura.	CUMPLE
16	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE	Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg.; vasenilla tipo pato, apoya brazos abatibles, apoya pies fijos unificado o separados abatibles según se requiera, cuatro ruedas de 3 o 4 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar, incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura, con correa de sujeción a 45°.	CUMPLE


San

		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 112 2019 ANEXO FICHAS TÉCNICAS	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
OBJETO A CONTRATAR			
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.			
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR			
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1
			TU SALUD H&G S.A.S
17	SILLA SANITARIA EN ACERO CON RUEDAS DE 24" ARO IMPULSOR	Fabricada en tubería de acero INOXIDABLE 10/20 calibre 18", marco fijo, soportes plásticos, vasenilla tipo pato, apoya brazos elevable con pin de seguridad, apoya pies fijos unificado o separados, RUEDAS delanteras de 5 pulgadas y dos traseras MACIZAS EN POLIURETANO de 24 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática Adulto. Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso Y/o adaptación barilátrica sobre medidas del usuario, con cinturón de seguridad que tenga hebilla de seguridad pélvico y/o anés, incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Sobre medidas. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Deben ir marcadas con placa	CUMPLE
18	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE MOVILIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTÉN INMERSAS EN LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN DE LOS	Para lo cual el oferente enviara el portafolio de todos los bienes y servicios de que ofrece con los respectivos valores.	
GRUPO 2: AYUDAS DE PROTECCION, EN CASA, SOPORTES BLANDOS Y ZAPATOS ORTOPÉDICOS			
19	COJÍN ANTIESCARAS MULTICELDAS PERFIL ALTO, MEDIO BAJO Y MÁXIMA INMERSIÓN	En celdas de aire, Celdas de 5 cms , 7.5 cms , 10 cms y 13 cms, de tecnología de bloqueo de la transferencia de aire entre cada celda del cojín, para mejorar el posicionamiento y / o la estabilidad. Incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones. INCLUYE TODAS LAS MEDIDAS	CUMPLE
20	COJÍN ANTIESCARAS EN GEL	Cojín Elaborado en combinación de dos (2) tipos de gel: (gel fluido de última generación de menor densidad que favorezca la distribución en zonas de presión como isquión y sacro y gel fluido de mayor densidad que garantice estabilidad y máximo confort, estos distribuidos en la capa superior) y espuma de memoria de alta densidad en la capa inferior moldeada para proporcionar una posición adecuada de las piernas, doble forro en lycra antilfluidos, lavable con correas y/o velcros para fijar a silla de ruedas. Medidas de acuerdo a la necesidad de cada usuario.	CUMPLE
21	COJÍN ANTIESCARAS EN ESPUMA INYECTADO DOBLE DENSIDAD	Cojín antiescaras en espuma inyectado de 40 y 60% de densidad de perfil anatómico y ergonómico con propiedades de memoria en puntos de mayor presión isquiritbiales, forro anti fluido transpirable con sistema de sujeción por medio de velcros, a la medida requerida por el usuario, altura de 5 cm, presentación en caja portátil y las medidas de ancho y largo se tienen de acuerdo a las necesidades específicas del usuario.	CUMPLE
22	COJÍN DE POSICIONAMIENTO	Kit de cojines para posicionamiento (triángulo, cojín para elevación de miembros inferiores y cubo de posicionamiento) en espuma de densidad variable de acuerdo al requerimiento del usuario, con forro lavable, antilfluidos.	CUMPLE
23	COJÍN DE COXIS	Elaborado en poliuretano y/o similares en forma anatómica con espuma de alta resistencia no colapsable (antideformable), con forro lavable	CUMPLE
24	COLCHÓN SOBRE MEDIDAS ANTIESCARAS EN ESPUMA	Base fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor 10 cm y capa superior e inferior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor, es decir con un espesor total de 20 cm , forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia y terminados de alta calidad, con ribete en costuras reforzada y agarraderas de sujeción. Debe incluir (1) protectores de colchón en poliuterano y algodón de alta calidad, desenfundable, transpirable e impermeable y lavable.	CUMPLE
25	COLCHÓN ORTOPÉDICOS	Capa externa fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), con espesor de 5 cms, capa interna de cassata de 15cm de espesor y capa superior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor (ancho total 25 cm), medidas de acuerdo a la necesidad del usuario, forrado en tela Jaquard- No acalora, tratamientos antiacaros-bacterias y hongos. Con 4 Sujetadores para fácil rotación. Acolchado y debe incluir (1) protectores de colchón en poliuterano y algodón de alta calidad, desenfundable, transpirable e impermeable y lavable. , terminados de alta calidad, con ribete en costuras y agarraderas de sujeción.	CUMPLE
26	ALMOHADA ORTOPÉDICA EN ESPUMA DE MEMORIA	En diferentes tamaños, dependiendo la prescripción del usuario. Con forro impermeable y transpirable a su vez, desenfundable y lavable.	CUMPLE
27	MESA DE TRABAJO	Mesa de trabajo, Removible en Acrílico transparente de 10 mm para ajustar a silla de ruedas o coche escualzable y abatible, sistema de fijación a la silla mediante estructura metálica con seguro de pin, opción de inclinar a la mesa en varias posiciones para diversos trabajos manuales.	CUMPLE
28	TABLA DE TRANSFERENCIA	Tabla de forma curvada, en material resistente, superficie deslizante que permita y facilite las trasferencias del usuario, ya sea de manera asistida o autónoma. Peso máximo de carga 140 kg. Materiales de alta calidad.	CUMPLE
29	TABLA TRANSFERENCIA FLEXIBLE	Tabla de trasferencia flexiblea para los cuidadores al transferir ytrasladar a la persona con discapacidad. Fácil manejo que cuida la espalda del cuidador y proporciona un mayor confort y seguridad para el usuario. Que permita sujetarlos por detrás o po rlos lados según la situación.	CUMPLE
30	ELEVADORES MANUALES EN TECHO	Sistema de poleas adaptadas al techo para que el usuario adopte la posición sedente desde la posición supina de manera independiente, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad. De fácil instalación y fácil manejo.debe incluir instalacion en el domicilio	CUMPLE

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 112 2019 ANEXO FICHAS TÉCNICAS			
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
OBJETO A CONTRATAR			
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaqué, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.			
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR			
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1
			TU SALUD H&G S.A.S
31	DISCO PARA TRANSFERENCIAS	Disco giratorio para facilitar las transferencias de los usuarios. Fabricado con materiales flexibles, liviano, que gire muy fácilmente y pueda doblarse para guardarlo o transportarlo. Diámetro 40 cm. aprox. Materiales de alta calidad.	CUMPLE
32	ELEVADOR MANUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Sistema de riel superior de hasta 3 metros de longitud, este elevador, permite el traslado de pacientes de una cama a una silla de ruedas o viceversa, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad y seguridad de la persona. Incluye un riel para permitir el desplazamiento lateral de la persona hasta la silla de ruedas. Carga máxima de hasta 200 Kg. Accionamiento manual. debe incluir instalación en el domicilio	CUMPLE
33	SILLA ESPECIAL PARA DESPLAZAMIENTO POR ESCALERAS	Rápido y fácil de armar para su uso inmediato. Carga hasta 300 lbs. (136 kgs). Acompañante de talla pequeña puede fácilmente trasladar a un pasajero más pesado. El motor controla la velocidad de ascenso y descenso. El freno electromagnético para completamente y sostiene a la unidad en las escaleras. Las llantas auxiliares permiten el traslado rápido y fácil a través de áreas de desembarque. El cómodo diseño de asiento permite de manera fácil una transferencia desde una silla de ruedas. Amplias correas de retención ajustables para el pasajero. Resistentes bandas reforzadas con acero para un buen agarre a cualquier material de escaleras. Incluye batería recargable y cargador automático. Los controles incluyen un indicador de estado de carga de la batería.	CUMPLE
34	PLANTILLA CON REALCE	Plantillas según prescripción medica sobre medidas	CUMPLE
35	PLANTILLAS EN SILICONA (PAR)	Plantilla para fascitis plantar o espónal calcáneo	CUMPLE
36	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	Plantillas tipo tulís alto impacto: soportan el mayor peso corporal y permiten adaptación a cualquier zapato	CUMPLE
37	PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO	Plantillas tipo tulís bajo impacto: con acostillamientos en cuadrícula de bajo impacto, que permita la absorción de choque al caminar	CUMPLE
38	MEDIAS PARA VARICE DE COMPRESION GRADUADA KITX3	Media -media para varice X3	CUMPLE
39	CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA ADULTO	Calzado de estructura biomecánica para proveer protección y comodidad de amplia caja interna pieles biodegradables, sin costuras en su interior, livianos, plantilla removible antibacterial, suela de baja densidad (semirocker), suela en poliuretano de alta densidad, en diseño semideportivo y formal para dama o caballero según la necesidad(modelo a gusto y necesidad de usuario)	CUMPLE
40	CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA NIÑO	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	CUMPLE
41	CALZADO ORTOPÉDICO PARA ADULTO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	CUMPLE
42	CALZADO ORTOPÉDICO PARA NIÑO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	CUMPLE
43	KIT DE PARKINSON	Calzador de mango largo, calzador de medias, abotonador de toma amplia, juego de cubiertos de toma amplia en polipropileno con mango ergonómico, plato anti derrame, vaso y pocillo anti derrame con peso, manilla anti temblor bilateral, abre tapas con mango ergonómico, tapete antideslizante para ducha resistente y de ala calidad, esteros de toma amplia, esponja de aseo corporal con mango largo plástico, pitos metálicos (2 unidades) con cinta al cuello y gancho de amarre a la ropa.	CUMPLE
44	ELEVADOR DE SANITARIO AJUSTABLE AL INODORO	Elaborado en metal o polipropileno de alta resistencia al peso hasta 110 kg. Resistente al agua, anticorrosivo, con tapa, con apoyabrazos en aluminio, tubería redonda, abatible. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Incluye instalación en domicilio del usuario. Liviano y fácil de limpiar	CUMPLE
45	BARRAS DE SUJECCIÓN PARA BAÑO	Barras de sujeción para baño y ducha. Fabricadas en acero inoxidable, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación.	CUMPLE
46	BARRAS DE SUJECCIÓN PARA ESCALERAS Y OTROS ESPACIOS	Barras de sujeción para otros ambientes en casa., Fabricadas en acero cold rolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura electrolítica, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación. colización por metro	CUMPLE
47	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	Cama corriente de tres planos:Capacidad de peso de 200 Kg., piecero y cabecero contruidos en tubo cuadrado de 1 1/2"cr., tendido en tres secciones en lámina cr., calibre 20, accionada manualmente, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, terminada en pintura electrolítica, con ruedas (frenos), barandas, incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario. Ajuste de plano de torax, pies y altura con manivela abatible que se puede ocultar bajo la cama.	CUMPLE
48	CAMA HOSPITALARIA SEMI-ELÉCTRICA	Cama eléctrica de 4 planos tres móviles y uno fijo: accionada con control, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, con capacidad de peso de 200 KG, dimensión cama sencilla, con barandas de control accesibles para el usuario, cuatro ruedas de fácil desplazamiento, frenos en dos ruedas, tres planos movibles y uno fijo., barandas y control, control manual adicional para graduación de altura de la cama incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario.	CUMPLE

213

	EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 112 2019		
	ANEXO FICHAS TÉCNICAS		
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
OBJETO A CONTRATAR			
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaqué, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.			
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR			
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1
			TU SALUD H&G S.A.S
49	RAMPA DE ACCESO PORTÁTIL	Elaborada sobre medidas en aluminio, estructura metálica de alta resistencia, lamina alfajor antideslizante metálico de 1/8", bordes de seguridad y soportes de base de alta resistencia y durabilidad, altura desde 10 a 25 centímetros	CUMPLE
50	MANGO MULTIFUNCIONAL	Mango multifuncional : para adaptación y agarre de elementos delgados de uso diario, liviano, cilíndrico en madera lacada	CUMPLE
51	PINZA ALCANZA OBJETOS	Pinza metálica de 90 cm de largo, alcanza objetos para levantar objetos del piso o para alcanzar objetos altos, con punta suave y antideslizante y gatillo de acción sencillo	CUMPLE
52	CEPILLO EXTENSOR	Cepillo liviano con mango para fácil agarre, fabricado en aluminio con mango de espuma y curva ergonómica medida aproximada entre 33 y 45 cm	CUMPLE
53	COLOCADOR DE MEDIAS	Base en polipropileno y cinta para agarrar, flexible, resistente y de fácil limpieza	CUMPLE
54	DESVESTIDOR DE CALZADO	Con función para calzar y quitar zapatos y también función para quitar prenda de vestir, material en madera lacada, en una punta función de calzador y en la otra gancho	CUMPLE
55	GANCHO ABOTONADOR	Gancho abotonador en madera y alambre templado, cilíndrico con una función de abotonador en una punta y en la otra función de abotonador	CUMPLE
56	GANCHO PARA VESTIRSE Y DESVESTIRSE	Gancho con mango de madera y funcion para vestir y desvestir.	CUMPLE
57	MANILLA ANTITEMBLOR	manilla en tela impermeable con relleno de pequeñas bolitas de acero y velcro de ajuste de forma rectangular para contrastar el temblor en mano.	CUMPLE
58	KIT PARA ALIMENTACIÓN	Cubiertos con mangos de diferente grosor, peso, forma, angulación, longitud, para diestros o zurdos, antideslizantes y cubiertos a los que se pueden acoplar diferentes mangos, vaso y plato antideslizante con agarraduras para beber en posición decúbito con sistema antiderrame.	CUMPLE
59	FAJA TIPO CAMP	Dispositivo de inmovilización lumbar, Confeccionado con laminados de poliéster, respirable, hipo alérgico, reforzado con bandas elásticas y cierre de contacto tipo velcro para mejor ajuste; resistente y graduable. Con láminas metálicas moldeables posteriores. En diferentes tallas.	CUMPLE
60	FAJA DORSOLUMBAR	Dispositivo de inmovilización tipo chaleco dorso lumbar. Fabricado con laminados de poliéster, hipoalérgico y respirable. Reforzado con bandas elásticas libres de látex, con cierres de velcro. Varillas verticales posteriores, céfalo-caudales. En diferentes tallas. Se debe tener en cuenta la prescripción médica.	CUMPLE
61	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE PROTECCIÓN EN CASA, SOPORTES BLANDOS, ZAPATOS, DAP DE BAJA COMPLEJIDAD, QUE SE	Para lo cual el oferente enviara el portafolio de todos los bienes y servicios de que ofrece con los respectivos valores.	


Jennifer Carolina García Sarmiento
Profesional Especializado PIL


Magaly Nuñez Méndez
Profesional Especializado PIL


Nidia Amparo Daza
Profesional Especializado PIL

INFORMACION DEL PROCESO

Proceso No.	CONTRATACIÓN DIRECTA No. 112-2019			
Modalidad	A. ☒ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria	D. ☐ Otros mecanismos
Objeto a contratar	Suministro de Dispositivos de asistencia Personal en los grupos 1 y 2 para personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Engativá, Teusaquillo, Suba y demás que conforman la Subred Norte.			

INFORMACION DE LA EVALUACIÓN

							PRECIO No.1			
							TU SALUD H&G S.A.S			
							NIT. 900.259.168-6			
Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
GRUPO 1: LÍNEA DE AYUDAS DE MOVILIDAD										
1	ASIENTO DE DUCHA SIN ESPALDAR	ASIENTO	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	Fabricado en aluminio de alta calidad liviano o acero inoxidable. Asiento de plástico cóncavo antideslizante (blanco), con agarraderas tipo asas incorporadas, con orificios de desagüe, Resistente al peso hasta 110 kg. Con regatones de succión. No tiene espaldar. Las patas son graduables en altura de 14" a 20 por medio de pines antioxidables. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura.	\$ 494.500	\$ 450.000		\$ 450.000
2	COCHE NEUROLÓGICO	COCHE	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	COCHE NEUROLÓGICO: Todos los coches deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Estatura máxima de 1,20 metros. Resistente al peso hasta 150 kg. Liviano en aluminio, resistente al agua, anticorrosivo, acabado en Pintura Electrostática u horneada de alta resistencia. Estructura totalmente plegable para su cómoda transportación. Sistema de graduación para el crecimiento (Regulación progresiva de la profundidad del asiento, ancho, altura del espaldar y longitud de la pierna). Ruedas traseras de 10", 12" o 14" inflables en poliuretano antipinchaduras, Rin Aluminio, manzanas de Acero con RODAMIENTOS. Ruedas delanteras de 6" con tenedor en Aluminio y Rodamientos. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema HIDRAULICO de múltiples posiciones. Apoyapiés Elevables desde 0 a 90 grados. Graduables en altura, basculable, plataforma abatible de Polipropileno de alto impacto. Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma inyectada con características de memoria densidad (40), en asiento y espaldar. Fijación mediante velcro. Con Topes laterales en Cadera, estos Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura (el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. los soportes de Tronco y Cabeza solo si se requieren. Forro de cremallera para su fácil Higiene. Frenos de acero cromados en las ruedas traseras. CAPOTA plegable para Protección del sol y la lluvia. MALETERO. Bolsillo en el espaldar. Protector plástico transparente contra la intemperie. Removible mediante cremallera, Fácil de plegar y guardar. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Apoyacabezas tipo mariposa, Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo); Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Ruedas delanteras Inflables 6x11/4" para aliviar la presión del terreno. Ruedas traseras 12" en Poliuretano Anti-pinchaduras. Ruedas traseras de 16" inflables y Ruedas delanteras Inflables 8x11/4" para Todoterreno. Sistema de frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación. Alta eficiencia. debe llevar el logos del FDL y la Subred en espaldar y placa.	\$ 1.950.000	\$ 1.950.000		\$ 1.950.000

								PRECIO No.1		
								TU SALUD H&G S.A.S		
								NIT. 900.259.168-6		
Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
3	SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA	SILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	Con estructura en tubo plástico resistente y liviano con malla sanitaria con revestimiento vinílico antifluído, árnes o cinturones de seguridad, lavables, livianas lavables con control o sin control cefálico, con graduación de 0° a 90° en espaldar y apoya-pies, con sistemas de correas en pectoral, piernas y almohadillas en cabecera. Patas antideslizantes con graduación de altura. En tamaño pequeña, mediana y grande. Para personas que no pueden optar la posición sedente. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla.	\$ 2.856.000	\$ 2.855.000		\$ 2.855.000
4	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO BÁSICA	SILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm Ruedas traseras de 22", 24" o 26" Inflables, con aro propulsor en acero niquelado. Taloneras independientes en cada pie, pernera ancha y acolchada de 10 cm, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 4", 6" y 8", con tenedores de acero cromados y ajustables para este tipo de llantas y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles y graduación de altura deben ser elevables y/o abatibles y/o de plataforma única y/o desmontables, Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada, removible o abatible. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico a 45 o 90 grados acolchado (no riata) con hebilla de seguridad y/o arnés torácico de sujeción de acuerdo al requerimiento del usuario. Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en ruedas traseras. Frenos Aluminio Manillar largo o corto de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg.Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.	\$ 1.351.250	\$ 1.350.000		\$ 1.350.000
5	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mmRuedas traseras de 22", 24" y 26" Inflables, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 4", 6" y 8", con tenedores de acero cromados y ajustables a este tipo de llantas y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tubo de 1" o 1/4" Tapizado en lona o cordobán reforzado. Cinturón a 45 o 90 gradosTornillos pasantes de Seguridad, Correas en apoyapiés, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles, Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles y graduación de altura deben ser elevables y/o abatibles y/o de plataforma única y/o desmontables Graduación de altura Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Taloneras independientes en cada pie. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado (no riata). Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manillar largo o corto de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. debe llevar doble refuerzo Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno, Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador, llantas antivuelco, atril, espaldar reclinable, mesa de trabajo en acrílico, tope abductor, Aro propulsor con topes y/o recubierto en goma, tensión regulable, Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno y sobrepeso.	\$ 1.805.500	\$ 1.800.000		\$ 1.800.000

							PRECIO No.1			
							TU SALUD H&G S.A.S			
							NIT. 900.259.168-6			
Item	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
6	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA PLEGABLE	SILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco PLEGABLE en tubo de ALUMINIO, Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24- 25" inflables, corazas importadas 24X1, 25X1", manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4", 5", 6" o 8". Tenedores de ALUMINIO.Cinturón Pélvico acolchado (no riata),debe llevar doble refuerzo Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado con 6 puntos de agarre. Con camber DE 0, 3 Y 6 GRADOS. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Cinturón de seguridad con broche de seguridad de 45 y/o 90 grados. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Rin de doble pared, Apoyapiés Monobloque Removible o de Plataformas independientes. Con ruedas antivuelco. pernera ancha acolchada de 10 cm, Graduación de Altura. Apoyabrazos Removibles, con Pin Seguro y/o con laterales en lona y/o aluminio con cobertura y/o pestaña. Frenos Aluminio Manillar Corto, con barra de contacto en acero grafilado y/o tipo tijera Peso aprox.: 12 Kg. Con o sin manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador y la necesidad del usuario, que sera especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Bolsillo en Espaldar. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en las llantas traseras.	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	
7	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA MARCO FIJO	SILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco FIJO en tubo de ALUMINIO de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24- 25" inflables, corazas importadas 24X1, 25X1", manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4", 5", 6" o 8". Tenedores de ALUMINIO.Cinturón Pélvico acolchado (no riata).debe llevar doble refuerzo Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado y/o con 6 puntos de agarre. Con camber DE 0, 3 Y 6 GRADOS. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Cinturón de seguridad con broche de seguridad de 45 y/o 90 grados. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Rin de doble pared, Apoyapiés Monobloque Removibls. Con ruedas antivuelco. pernera ancha acolchada de 10 cm, Graduación de Altura. Con laterales en lona y/o aluminio con cobertura y/o pestaña. Frenos Aluminio Manillar Corto, con barra de contacto en acero grafilado y/o tipo tijera Peso aprox.: 12 Kg. Con o sin manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador y la necesidad del usuario, que sera especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Bolsillo en Espaldar. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en las llantas traseras. Espladar con tensión regulable, Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno y sobre peso. Accesorio: RESPALDO ANATÓMICO RIGIDO: Respaldo de ajuste a la silla de altura ajustable, angulacion con respaldo alto y bajo, agarraderas para cuidador, compatible con basculacion en las agarraderas	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	

							PRECIO No.1			
							TU SALUD H&G S.A.S			
							NIT. 900.259.168-6			
Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
8	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO BÁSICA	SILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional Marco MONOBLOQUE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mmacabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6", 8", con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 kg. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo); Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera desmontable. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Con soportes laterales que tengan cobertura en espuma de memoria Contramarcado con logotipo de la ESE full color. Placa numerada de identificación.	\$ 2.050.000	\$ 2.050.000	\$ 2.050.000	
9	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del BAT Marco MONOBLOQUE en ALUMINIO acabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6", 8", con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 Kg. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxígeno, cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo). Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Accesorios: Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura[el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento] ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. Apoyabrazos abatibles, con Graduación de altura. Base abullonada de apoyabrazos ancha y extra larga en Poliuretano. Ruedas traseras de 12, 20" Inflables. Ruedas traseras Inflables o macizas de 24, 25, 26" con Aro Impulsor. Aros Impulsores de 24" con cobertura de caucho para facilitar el agarre. Aros impulsores tipo Náutico con topes para facilitar la impulsión de la silla. Sistema de frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación. Alta eficiencia. Ruedas delanteras Inflables 8x11/4, 8x2" para aliviar la presión del terreno. Ruedas delanteras macizas 8x2" para sobre peso. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. verificar accesorios	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	

								PRECIO No.1		
								TU SALUD H&G S.A.S		
								NIT. 900.259.168-6		
Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
10	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO BÁSICA	SILLA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Marco PLEGABLE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de ALUMINIO. Ruedas delanteras macizas de 6" o 8", con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma inyectada con características de memoria densidad (40), Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura e inclinación. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 16-22 kg. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxígeno. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo) Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos acolchada, Correas cala pies, Banda Cefálica. Con soportes laterales que tengan cobertura en espuma de memoria. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación.	\$ 2.150.000	\$ 2.150.000	\$ 2.150.000	
11	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco PLEGABLE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de ALUMINIO. Ruedas delanteras macizas de 6" o 8", con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible.COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 16-22 kg. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxígeno. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. y marcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Accesorios: Mesa de trabajo	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	

								PRECIO No.1		
								TU SALUD H&G S.A.S		
								NIT. 900.259.168-6		
Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
12	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR - ALUMINIO	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS CUIDADOR EN ALUMINIO:Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO, Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras neumáticas de 16 ó 18 pulgadas según la necesidad del usuario, con eje de desmonte rápido con tapa Hongo de fácil operación , manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8", con tenedores de acero cromados y BALINERAS.Tapizado en lona o cordoban reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado con hebilla de seguridad. Bolsillo en Espalдар. Taloneras independientes en cada pie. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espalдар. Frenos Aluminio Manillar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg.Tuberia resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno, Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobre peso. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.	\$ 1.505.350	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	
13	SILLA DUCHA PLEGABLE	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg; apoya brazosabatibles ,apoya pies fijos unificado o separados abatibles. Con chupas de adhesión al piso y/o con ruedas antibacteriales cada una con su freno de acuerdo al requerimiento del usuario. Diseñada especialmente para ambientes de alta humedad. acabado pintura electrostática, Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar. con correa de sujecion a 45º segun requerimiento del usuario.	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 700.000	
14	SILLA SANITARIA BARIATRICA IMPORTADA	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Marco en acero y pintura electrostática, altura ajustable, con cubeta y tapa, capacidad de soporte hasta 220 Kg. Importado.	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000	
15	SILLA SANITARIA BASCULABLE junior, pediátrica o adulto	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Fabricada en tubería de acero inoxidable de alta resistencia al peso hasta 130 kg, con sistema de basculamiento entre 90° a 160°, anticorrosivo, acabado pintura electrostática u horneada, , descansapiés graduables en altura, movibles, con o sin descansabrazos, (abatibles con pin de seguridad) , ruedas de 3 pulgadas plásticas antibacterial con freno,Con arnés de sujeción, Asiento y espalдар estructura completa fabricado en plástico resistente y lavable. Con vasenilla tipo pato, apoyacabezas removible, graduable en altura y profundidad, apoyapiés unificado plegable a la silla. En caso de usuarios que no requieran apoyapiés se solicitará malla protectora en pantorrilla. Barra metálica en respaldo inferior en el cual el cuidador pueda apoyar el pie para bascular la silla con facilidad. puede o no incluir pato coprológico. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura.	\$ 990.000	\$ 990.000	\$ 990.000	
16	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg.; vasenilla tipo pato, apoya brazos abatibles, apoya pies fijos unificado o separados abatibles según se requiera, cuatro ruedas de 3 o 4 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática, Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura. con correa de sujecion a 45º.	\$ 690.000	\$ 690.000	\$ 690.000	

								PRECIO No.1		
								TU SALUD H&G S.A.S		
								NIT. 900.259.168-6		
Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
17	SILLA SANITARIA EN ACERO CON RUEDAS DE 24" ARO IMPULSOR	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Fabricada en tubería de acero INOXIDABLE 10/20 calibre 18", marco fijo, soportes plásticos, vasenilla tipo pato, apoya brazos elevable con pin de seguridad, apoya pies fijos unificados o separados, RUEDAS delanteras de 5 pulgadas y dos traseras MACIZAS EN POLIUTRETANO de 24 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática Adulto. Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso Y/o adaptación bariátrica sobre medidas del usuario, con cinturón de seguridad que tenga hebiila de seguridad pélvico y/o arnés. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Sobre medidas. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Deben ir marcadas con placa	\$ 810.000	\$ 780.000		\$ 780.000
18	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE MOVILIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTEN INMERSAS EN LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LOS FDL	UNIDAD	A DEMANDA			Para lo cual el oferente enviara el portafolio de todos los bienes y servicios de que ofrece con los respectivos valores.				\$ -
GRUPO 2: AYUDAS DE PROTECCION, EN CASA, SOPORTES BLANDOS Y ZAPATOS ORTOPÉDICOS Y BAJA COMPLEJIDAD										
19	COJÍN ANTIESCARAS MULTICELDAS PERFIL ALTO, MEDIO BAJO Y MÁXIMA INMERSIÓN	COJIN	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	En celdas de aire, Celdas de 5 cms , 7.5 cms , 10 cms y 13 cms, de tecnología de bloqueo de la transferencia de aire entre cada celda del cojín, para mejorar el posicionamiento y / o la estabilidad. Incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones. INCLUYE TODAS LAS MEDIDAS	\$ 1.949.999	\$ 1.630.000	\$ 309.700	\$ 1.939.700
20	COJÍN ANTIESCARAS EN GEL	COJIN	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Cojín Elaborado en combinación de dos (2) tipos de gel: (gel fluido de última generación de menor densidad que favorezca la distribución en zonas de presión como isquión y sacro y gel fluido de mayor densidad que garantice estabilidad y máximo confort, estos distribuidos en la capa superior) y espuma de memoria de alta densidad en la capa inferor moldeada para proporcionar una posición adecuada de las piernas, doble forro en lycra antilíquidos, lavable con correas y/o velcros para fijar a silla de ruedas. Medidas de acuerdo a la necesidad de cada usuario.	\$ 710.700	\$ 710.000		\$ 710.000
21	COJÍN ANTIESCARAS EN ESPUMA INYECTADO DOBLE DENSIDAD	COJIN	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Cojín antiescaras en espuma inyectado de 40 y 60% de densidad de perfil anatómico y ergonómico con propiedades de memoria en puntos de mayor presión isquiritibiales, forro anti fluido transpirable con sistema de sujeción por medio de velcros, a la medida requerida por el usuario, altura de 5 cm, presentación en caja portátil y las medidas de ancho y largo se tienen de acuerdo a las necesidades específicas del usuario.	\$ 207.000	\$ 207.000		\$ 207.000
22	COJÍN DE POSICIONAMIENTO	COJIN	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Kit de cojines para posicionamiento (Triángulo, cojín para elevación de miembros inferiores y cubo de posicionamiento) en espuma de densidad variable de acuerdo al requerimiento del usuario, con forro lavable, antilíquidos.	\$ 155.250	\$ 155.000		\$ 155.000
23	COJÍN DE COXIS	COJIN	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborado en poliuretano y/o similares en forma anatómica con espuma de alta resistencia no colapsable (antideformable), con forro lavable	\$ 50.000	\$ 48.000		\$ 48.000
24	COLCHÓN SOBRE MEDIDAS ANTIESCARAS EN ESPUMA	COLCHON	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Base fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor 10 cm y capa superior e inferior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor, es decir con un espesor total de 20 cm , forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia y terminados de alta calidad, con ribete en costuras reforzada y agarraderas de sujeción. Debe incluir (1) protectores de colchón en poliuterano y algodón de alta calidad, desenfundable, transpirable e impermeable y lavable.	\$ 862.500	\$ 862.000		\$ 862.000

								PRECIO No.1		
								TU SALUD H&G S.A.S		
								NIT. 900.259.168-6		
Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
25	COLCHÓN ORTOPÉDICOS	COLCHON	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Capa externa fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), con espesor de 5 cms, capa interna de cassata de 15cm de espesor y capa superior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor (ancho total 25 cm), medidas de acuerdo a la necesidad del usuario, forrado en tela Jaquard- No acalora, tratamientos antiacaros-bacterias y hongos. Con 4 Sujetadores para fácil rotación. Acolchado y debe incluir (1) protectores de colchón en poliuretano y algodón de alta calidad, desenfundable, transpirable e impermeable y lavable. , terminados de alta calidad, con ribete en costuras y agarraderas de sujeción.	\$ 1.127.000	\$ 1.125.000		\$ 1.125.000
26	ALMOHADA ORTOPÉDICA EN ESPUMA DE MEMORIA	ALMOHADA	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	En diferentes tamaños, dependiendo la prescripción del usuario. Con forro impermeable y transpirable a su vez, desenfundable y lavable.	\$ 225.803	\$ 225.000		\$ 225.000
27	MESA DE TRABAJO	MESA	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Mesa de trabajo, Removible en Acrílico transparente de 10 mm para ajustar a silla de ruedas o coche escualizable y abatible, sistema de fijación a la silla mediante estructura metálica con seguro de pin, opción de inclinar a la mesa en varias posiciones para diversos trabajos manuales.	\$ 310.000	\$ 310.000		\$ 310.000
28	TABLA DE TRANSFERENCIA	TABLA	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Tabla de forma curvada, en material resistente, superficie deslizante que permita y facilite las trasferencias del usuario, ya sea de manera asistida o autónoma. Peso máximo de carga 140 kg. Materiales de alta calidad.	\$ 300.000	\$ 300.000		\$ 300.000
29	TABLA TRANSFERENCIA FLEXIBLE	TABLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Tabla de trasferencia flexible para los cuidadores al transferir ytrasladar a la persona con discapacidad. Fácil manejo que cuida la espalda del cuidador y proporciona un mayor confort y seguridad para el usuario. Que permita sujetarlos por detrás o po rlos lados según la situación.	\$ 340.000	\$ 340.000		\$ 340.000
30	ELEVADORES MANUALES EN TECHO	ELEVADOR	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Sistema de poleas adaptadas al techo para que el usuario adopte la posición sedente desde la posición supina de manera independiente, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad. De fácil instalación y fácil manejo.debe incluir instalacion en el domicilio	\$ 900.000	\$ 900.000		\$ 900.000
31	DISCO PARA TRANSFERENCIAS	DISCO	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Disco giratorio para facilitar las transferencias de los usuarios. Fabricado con materiales flexibles, liviano, que gire muy fácilmente y pueda doblarse para guardarlo o transportarlo. Diámetro 40 cm. aprox. Materiales de alta calidad.	\$ 364.000	\$ 364.000		\$ 364.000
32	ELEVADOR MANUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ELEVADOR	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Sistema de riel superior de hasta 3 metros de longitud, este elevador, permite el traslado de pacientes de una cama a una silla de ruedas o viceversa, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad y seguridad de la persona. Incluye un riel para permitir el desplazamiento lateral de la persona hasta la silla de ruedas. Carga máxima de hasta 200 Kg, Accionamiento manual. debe incluir instalacion en el domicilio	\$ 1.725.500	\$ 1.720.000		\$ 1.720.000
33	SILLA ESPECIAL PARA DESPLAZAMIENTO POR ESCALERAS	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Rápido y fácil de armar para su uso inmediato. Carga hasta 300 lbs. (136 kgs). Acompañante de talla pequeña puede fácilmente trasladar a un pasajero más pesado. El motor controla la velocidad de ascenso y descenso. El freno electromagnético para completamente y sostiene a la unidad en las escaleras. Las llantas auxiliares permiten el traslado rápido y fácil a traves de áreas de desembarque. El cómodo diseño de asiento permite de manera fácil una transferencia desde una silla de ruedas. Amplias correas de retención ajustables para el pasajero. Resistentes bandas reforzadas con acero para un buen agarre a cualquier material de escaleras. Incluye batería recargable y cargador automático. Los controles incluyen un indicador de estado de carga de la batería.	\$ 7.735.000	\$ 7.735.000		\$ 7.735.000
34	PLANTILLA CON REALCE	PLANTILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Plantillas según prescripción medica sobre medidas	\$ 40.250	\$ 40.000		\$ 40.000
35	PLANTILLAS EN SILICONA (PAR)	PLANTILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	Plantilla para fascitis plantar o espolón calcáneo	\$ 90.000	\$ 90.000		\$ 90.000

								PRECIO No.1		
								TU SALUD H&G S.A.S		
								NIT. 900.259.168-6		
Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
36	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	PLANTILLA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Plantillas tipo tulis alto impacto: soportan el mayor peso corporal y permiten adaptación a cualquier zapato	\$ 50.000	\$ 50.000		\$ 50.000
37	PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO	PLANTILLA	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Plantillas tipo tulis bajo impacto: con acostillamientos en cuadrícula de bajo impacto, que permita la absorción de choque al caminar	\$ 50.000	\$ 50.000		\$ 50.000
38	MEDIAS PARA VÁRICE DE COMPRESIÓN GRADUADA KITX3	MEDIA	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Media -media para varice X3	\$ 172.550	\$ 145.000	\$ 27.550	\$ 172.550
39	CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA ADULTO	CALZADO	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Calzado de estructura biomecánica para proveer protección y comodidad de amplia caja interna pieles biodegradables, sin costuras en su interior, livianos, plantilla removible antibacterial, suela de baja densidad (semirocker), suela en poliuretano de alta densidad, en diseño semideportivo y formal para dama o caballero según la necesidad(modelo a gusto y necesidad de usuario)	\$ 540.000	\$ 540.000		\$ 540.000
40	CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA NIÑO	CALZADO	A DEMANDA	2	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario, elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	\$ 520.000	\$ 520.000		\$ 520.000
41	CALZADO ORTOPÉDICO PARA ADULTO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE	CALZADO	A DEMANDA	2	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario, elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	\$ 520.000	\$ 520.000		\$ 520.000
42	CALZADO ORTOPÉDICO PARA NIÑO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE	CALZADO	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario, elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	\$ 500.000	\$ 500.000		\$ 500.000
43	KIT DE PARKINSON	KIT	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Calzador de mango largo, calzador de medias, abotonador de toma amplia, juego de cubiertos de toma amplia en polipropileno con mango ergonómico, plato anti derrame, vaso y pocillo anti derrame con peso, manilla anti temblor bilateral, abre tapas con mango ergonómico, tapete antideslizante para ducha resistente y de alta calidad, esferos de toma amplia, esponja de aseo corporal con mango largo plástico, pitos metálicos (2 unidades) con cinta al cuello y gancho de amarre a la ropa.	\$ 589.050	\$ 589.000		\$ 589.000
44	ELEVADOR DE SANITARIO AJUSTABLE AL INODORO	ELEVADOR	A DEMANDA	2	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborado en metal o polipropileno de alta resistencia al peso hasta 110 kg. Resistente al agua, anticorrosivo, con tapa, con apoyabrazos en aluminio, tubería redonda, abatible. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Incluye instalación en domicilio del usuario. Liviano y fácil de limpiar	\$ 333.200	\$ 280.000	\$ 53.200	\$ 333.200
45	BARRAS DE SUJECCIÓN PARA BAÑO	BARRA	A DEMANDA	2	Entregar garantías específicas por elemento	Barras de sujeción para baño y ducha. Fabricadas en acero inoxidable, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación.	\$ 3.273	\$ 2.700	\$ 513	\$ 3.213
46	BARRAS DE SUJECCIÓN PARA ESCALERAS Y OTROS ESPACIOS	BARRA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Barras de sujeción para otros ambientes en casa.. Fabricadas en acero cold rolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura electrostática, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación. cotización por metro	\$ 3.273	\$ 2.700	\$ 513	\$ 3.213

							PRECIO No.1			
							TU SALUD H&G S.A.S			
							NIT. 900.259.168-6			
Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
47	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	CAMA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Cama corriente de tres planos:Capacidad de peso de 200 Kg., piecero y cabecero contruidos en tubo cuadrado de 11/2" cr., tendido en tres secciones en lámina cr., calibre 20, accionada manualmente, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, terminada en pintura electrostática, con ruedas (frenos), barandas. incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario. Ajuste de plano de torax, pies y altura con manivela abatible que se puede ocultar bajo la cama.	\$ 2.445.450	\$ 2.050.000	\$ 389.500	\$ 2.439.500
48	CAMA HOSPITALARIA SEMI-ELÉCTRICA	CAMA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Cama eléctrica de 4 planos tres móviles y uno fijo: accionada con control, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, con capacidad de peso de 200 KG, dimensión cama sencilla, con barandas de control accesibles para el usuario, cuatro ruedas de fácil desplazamiento, frenos en dos ruedas, tres planos movibles y uno fijo., barandas y control, control manual adicional para graduación de altura de la cama incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario.	\$ 4.789.750	\$ 4.000.000	\$ 760.000	\$ 4.760.000
49	RAMPA DE ACCESO PORTÁTIL	RAMPA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborada sobre medidas en aluminio, estructura metálica de alta resistencia, lamina alfajor antideslizante metálico de 1/8", bordes de seguridad y soportes de base de alta resistencia y durabilidad. altura desde 10 a 25 centímetros	\$ 1.184.050	\$ 990.000	\$ 188.100	\$ 1.178.100
50	MANGO MULTIFUNCIONAL	MANGO	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Mango multifuncional : para adaptación y agarre de elementos delgados de uso diario, liviano, cilíndrico en madera lacada	\$ 65.000	\$ 60.000		\$ 60.000
51	PINZA ALCANZAOBJETOS	PINZA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Pinza metálica de 90 cm de largo, alcanza objetos para levantar objetos del piso o para alcanzar objetos altos, con punta suave y antideslizante y gatillo de acción sencillo	\$ 85.000	\$ 75.000		\$ 75.000
52	CEPILLO EXTENSOR	CEPILLO	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Cepillo liviano con mango para fácil agarre, fabricado en aluminio con mango de espuma y curva ergonómica medida aproximada entre 33 y 45 cm	\$ 65.000	\$ 60.000		\$ 60.000
53	COLOCADOR DE MEDIAS	COLOCADOR	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Base en polipropileno y cinta parar agarrar, flexible, resistente y de fácil limpieza	\$ 70.000	\$ 70.000		\$ 70.000
54	DESVESTIDOR DE CALZADO	DESVESTIDOR	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Con función para calzar y quitar zapatos y también función para quitar prensa de vestir, material en madera lacada, en una punta función de calzador y en la otra gancho	\$ 105.000	\$ 100.000		\$ 100.000
55	GANCHO ABOTONADOR	GANCHO	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Gancho abotonador en madera y alambre templado, cilíndrico con una función de abotonador en una punta y en la otra función de abotonador	\$ 65.000	\$ 60.000		\$ 60.000
56	GANCHO PARA VESTIRSE Y DESVESTIRSE	GANCHO	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Gancho con mango de madera y funcion para vestir y desvestir.	\$ 85.000	\$ 80.000		\$ 80.000
57	MANILLA ANTITEMBLOR	MANILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	manilla en tela impermeable con relleno de pequeñas bolitas de acero y velcro de ajuste de forma rectangular para contrastar el temblor en mano.	\$ 92.000	\$ 92.000		\$ 92.000
58	KIT PARA ALIMENTACIÓN	KIT	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Cubiertos con mangos de diferente grosor, peso, forma, angulación, longitud, para diestros o zurdos, antideslizantes y cubiertos a los que se pueden acoplar diferentes mangos. vaso y plato antideslizante con agarraduras para beber en posición decúbico con sistema antiderrame.	\$ 340.000	\$ 340.000		\$ 340.000
59	FAJA TIPO CAMP	FAJA	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Dispositivo de inmovilización lumbar. Confeccionado con laminados de poliéster, respirable, hipo alérgico, reforzado con bandas elásticas y cierre de contacto tipo velcro para mejor ajuste; resistente y graduable. Con láminas metálicas moldeables posteriores. En diferentes tallas.	\$ 68.000	\$ 68.000		\$ 68.000
60	FAJA DORSOLUMBAR	FAJA	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Dispositivo de inmovilización tipo chaleco dorso lumbar. Fabricado con laminados de poliéster, hipoalérgico y respirable. Reforzado con bandas elásticas libres de látex, con cierres de velcro. Varillas verticales posteriores, céfalo-caudales. En diferentes tallas. Se debe tener en cuenta la prescripción médica.	\$ 79.000	\$ 78.000		\$ 78.000

							PRECIO No.1															
							TU SALUD H&G S.A.S															
							NIT. 900.259.168-6															
Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Precio Techo	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario												
61	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE PROTECCIÓN EN CASA, SOPORTES BLANDOS, ZAPATOS, DAP DE BAJA COMPLEJIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTEN INMERSAS EN LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LOS FDL.	UNIDAD	A DEMANDA		Entregar garantías específicas por elemento	Para lo cual el oferente enviara el portafolio de todos los bienes y servicios de que ofrece con los respectivos valores.				\$ -												
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA								\$ 56.347.476														
								PRECIO No.1														
								TU SALUD H&G S.A.S														
								NIT. 900.259.168-6														
								2/08/2019														
								\$ 56.347.476														
								PUNTAJE ASIGNADO														
								50														
								50														
OBSERVACIONES: LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA ESTE PROCESO ES LA No. 1306 POR VALOR DE \$ 800.000.000. SE EVALÚA ECONÓMICAMENTE AL PROPONENTE HABILITADO JURÍDICA, FINANCIERA, SARLAFT Y TECNICAMENTE. LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS NO SUPERAN EL PRECIO TECHO ESTABLECIDO. EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA NO SUPERA EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE PROCESO.																						
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRITERIO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CÓMO EVALUAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA</td> </tr> <tr> <td>4. ECONÓMICOS Valor de la propuesta</td> <td colspan="2">Escriba el valor de la propuesta económica del bien o servicio a contratar por cada proponente</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS ECONÓMICOS</td> </tr> </tbody> </table>			CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA			4. ECONÓMICOS Valor de la propuesta	Escriba el valor de la propuesta económica del bien o servicio a contratar por cada proponente		MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS ECONÓMICOS		
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR																				
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA																						
4. ECONÓMICOS Valor de la propuesta	Escriba el valor de la propuesta económica del bien o servicio a contratar por cada proponente																					
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS ECONÓMICOS																						
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR TODOS LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS</th> <th>Describa la Σ de la totalidad de los puntos a asignar por la evaluación técnica y económica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>			MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR TODOS LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	Describa la Σ de la totalidad de los puntos a asignar por la evaluación técnica y económica		100								
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR TODOS LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	Describa la Σ de la totalidad de los puntos a asignar por la evaluación técnica y económica																					
	100																					
EVALUADORES																						
Nombre, cargo y firma Evaluador Criterio Económico:		ANDRES MAURICIO MOJICA ALAVA			PROFESIONAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - COMPRAS			